

# STG 72 V7

Horno para gastronomía



Ref. 710568

## EQUIPAMIENTO



- Cambio apertura puerta

- Sistema de control digital
- Alarma fin de ciclo
- Sensor puerta
- Lámpara interior LED
- Conexión agua 3/4
- Vidrio abatible para limpieza
- Inversor de giro
- Puerto USB
- Multinivel

## FUNCIONES

- Clima control-humedad regulable
- Velocidad regulable porcentual
- Steam control-tiro programable
- 99 programas con 6 fases de cocción
- Conector sonda extraíble/vacio/multipunto
- Modos de cocción calor seco/vapor/mixto
- Regeneración/Mantenimiento
- Recetario con fotografías personalizable
- Multicook/All on time
- Enfriamiento/Pre calentamiento

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Potencia eléctrica** 14.200W

**Temperatura máxima** Hasta 300°C

**Peso** 136 Kg

**Voltaje** 400V-50/60Hz

**Tipo conexión** Trifásica 3F+N+T

**Dimensiones internas** (An)620x(F)725x(Al)545mm


**Dimensiones externas** (An)790x(F)1220x(Al)825mm

**Lavado automático** de serie

**Sonda pincho extraíble** de serie

## CAPACIDAD

**7 bandejas GN2/1**  
**14 bandejas GN1/1**



**Posición bandeja longitudinal GN 2/1**  
**Posición bandeja transversal GN 1/1**



**Distancia entre bandejas**



# STG 72 V7

Accesorios específicos



## Soportes

### STG 300 2/1

Ref. 710577



(An)715x(F)925x(AI)300mm

Nº guías - 0

### STG 650 2/1

Ref. 710578



(An)715x(F)925x(AI)650mm

Nº guías - 6

### STG 850 2/1

Ref. 710579



(An)715x(F)925x(AI)850mm

Nº guías - 8

## Campana STG 2/1

Ref. 710581 | UNO

Ref. 710704 | DUO



(An)790x(F)1440x(AI)300mm

Conexión salida humos Ø120mm

## Condensador de vapores STG 2/1

Ref. 710584 | UNO


Ref. 710716 | DUO



(An)417x(F)207x(AI)300mm

## Kit Superposición

Ref. 710586 | PVP 430€



(An)715x(F)600x(AI)300mm

## Kit primera instalación

Ref. 710832 | UNO

Ref. 710835 | DUO



Elementos incluidos en el kit

Tubos, racorería, adaptadores y accesorios.

1l de detergente fm.

1l de abrillantador fm.

## Ruedas

Ref. 710286 | PVP 120€



Suplemento ruedas para soportes

## DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD EU DECLARATION OF CONFORMITY

Directiva(s) del Consejo con la(s) que se declara conformidad:

*Council Directive(s) to which conformity is declared:*

**DC 2014/35/EU + DC 2014/30/EU + DC 2011/65/EU**

Aplicación de las Normas:

*Application of the Standards:*

**UNE-EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A14:2014 +A2:2020 + A1:2020; UNE-EN 60335-2-42:2004 + Corr:2007 + A1:2008 + A11:2012; UNE-EN 55014-1:2017 + A11:2021; UNE-EN 55014-2:2015; UNE-EN 61000-3-2:2014; UNE-EN 61000-3-3:2013 +A1:2020**

Fabricante / *Manufacturer's name:*

**FM CALEFACCIÓN S.L.  
CIF: B-14343594**

Dirección / *Manufacturer's address:*

**CTRA. de Rute km.2.700, C.P.:14900, Lucena  
Cordoba, España**

Tipo de aparato / *Type of device:*

**HORNO / OVEN**

Marca / *Trade.:*

**FM CALEFACCIÓN**

Modelo / *Model no.:*

**STG 72 V7**

**N/S: 21XXXXXXXXXX**

**Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el equipo especificado cumple con la(s) Directiva(s) y Norma(s) mencionadas**

***We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified equipment is in conformity with the above Directive(s) and Standard(s)***

Lugar / *Place:* **Lucena**

Firma / *Signature:* **B-14343594**

Fecha / *Date:* **01/01/2021**



# STG 72 V7



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		CONEXIONADO	
Peso neto (solo horno)		1	Manguera alimentación
Peso bruto (horno+embalaje)		2	Conexión campana extracción
Tensión de alimentación	400Vac - Trifásica	3	Conexión condensador de vapores
Frecuencia	50/60Hz	4	Conexión toma de agua
Cable de alimentación	Manguera 3F+N+T 4mm <sup>2</sup>	5	Desagüe Ø40mm
Nivel de presión sonora	Inferior a 70dB	6	Separación de seguridad ≥120mm
Potencia total	18.650W	7	Salida de gases calientes Ø50mm
Potencia térmica nominal	18.000W	8	Rearme termostato de seguridad
		9	Conexión sonda pincho
		10	Interruptor encendido/apagado
		11	Conexión USB/HACCP
		12	Placa de características

\*Cotas en mm

