


RG 311

Regenerador digital



Ref. 710607



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	FUNCIONES
<p>Potencia eléctrica 3.900W</p> <p>Temperatura máxima 170°C</p> <p>Peso 39kg</p> <p>Voltaje 230V-50/60Hz</p> <p>Tipo conexión Schuko monofásico</p> <p>Dimensiones internas (An)594x(F)386x(Al)255mm</p> <p>Dimensiones externas (An)735x(F)710x(Al)450mm</p> <p>Cambio apertura puerta opcional</p>	<ul style="list-style-type: none">• Alarma fin de ciclo• Micro de puerta• Termostato de seguridad• Inversor de giro• Humedad regulable 0/100%• Conexión agua• Precalentamiento automático• 99 programas de cocción (x3 fases)
	CAPACIDAD
	<p>3 bandejas GN1/1</p> <p>distancia entre bandejas</p> <p>65mm</p> 

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD EU DECLARATION OF CONFORMITY

Directiva(s) del Consejo con la(s) que se declara conformidad:
Council Directive(s) to which conformity is declared:

DC 2014/35/EU + DC 2014/30/EU + DC 2011/65/EU

Aplicación de las Normas:
Application of the Standards:

UNE-EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A14:2014 +A2:2020 + A1:2020; UNE-EN 60335-2-42:2004 + Corr:2007 + A1:2008 + A11:2012; UNE-EN 55014-1:2017 + A11:2021; UNE-EN 55014-2:2015; UNE-EN 61000-3-2:2014; UNE-EN 61000-3-3:2013 +A1:2020

Fabricante / *Manufacturer's address:* **FM CALEFACCIÓN S.L.**
CIF: B-14343594

Dirección / *Manufacturer's address:* **CTRA. de Rute km.2.700, C.P.:14900, Lucena**
Cordoba, España

Tipo de aparato / *Type of device:* **HORNO / OVEN**

Marca / *Trade.:* **FM CALEFACCIÓN**

Modelo / *Model no.:* **RG 311** **N/S: 21XXXXXXXXXX**

Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el equipo especificado cumple con la(s) Directiva(s) y Norma(s) mencionadas

We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified equipment is in conformity with the above Directive(s) and Standard(s)

Lugar / *Place:* **Lucena**

Firma / *Signature:* **B-14343594**

Fecha / *Date:* **01/01/2021**



RG 311



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		CONEXIONADO	
Peso neto (regenerador)		1	Manguera alimentación
Peso bruto (regenerador+embalaje)		2	Rearme termostato seguridad
Tensión de alimentación	230Vac - Trifásica	3	Salida de gases calientes Ø30mm
Frecuencia	50/60Hz	4	Separación de seguridad ≥120mm
Cable de alimentación	Manguera 1F+N+T 2,5mm ² (schuko)	5	Desagüe Ø40mm
Nivel de presión sonora	Inferior a 70dB	6	Conexión toma de agua 3/4"
Potencia eléctrica	3.900W		

*Cotas en mm

